

窓クリンフィルム タイプ別サンプルサイズ

標準 150mm×100mm **超強力** 145mm×95mm **DRY** 140mm×90mm

* 表面はすべて同じで、粘着層が違ふ3タイプとなります。

* DRYタイプは表面の青い保護フィルムは貼りつけ後、とりのぞいてください。

窓クリンフィルムタイプ選定目安

切削液の量	窓の素材	おすすめのタイプ	
少ないか普通	ポリカ以外の樹脂板	標準	
	ガラス	標準	あるいは 超強力
	ポリカ	超強力	あるいは 標準
部分的に多い	ポリカ以外の樹脂板	標準	あるいは 超強力
	ガラス	超強力	あるいは DRY
	ポリカ	超強力	
全体的に多い (天井シャワー)	ポリカなど樹脂板	超強力	
	ガラス	超強力	あるいは DRY

* タイプ選定は、サンプルで事前評価の上最終的に決めてください。

* DMG森精機、ヤマザキマザック、牧野フライス製作所の窓の素材はガラスになります。

窓クリンフィルム表裏判別方法

セロテープなどの粘着テープを窓クリンフィルムに少しくっつけてください。

はがれやすい面がフィルムコート面(実際に切削液をはじく面)で、はがれにくい面がはく離フィルム(粘着側)になります。

注意事項

はがれ防止のため、貼り付け後養生期間を設けて(1日以上が理想)、機械を動かしてください。

ポリカーボネート窓の場合、貼った後から気泡が発生する可能性があるため超強力タイプをおすすめいたします。

DRYタイプはガラス以外で使用しないでください。

標準、超強力タイプは水貼り方法、DRYタイプは直貼り方法(水は使用しないでください)で貼ってください。

別途ご案内のマニュアル、貼り方の資料、動画などもあわせてご活用ください。